

# Brandt

Lave-linge



Référence commerciale : BT8653MQ

## Définition du produit

Capacité variable automatique: Oui

Capacité en kg (Catalogue): 6.5

Classe énergétique: A+++

Ean code: 6133826004281

Vitesse d'essorage réglable: VARIABLE

Mode d'installation: Pose libre

Nombre de programmes: Multi

Efficacité de lavage: A

Efficacité de l'essorage: B

Reconnaissance de la charge: Oui

Thermostat réglable: Par étapes

Type de chargement: Top

Vitesse maximum d'essorage: 1300

## Les Plus produits

**Moteur Induction Silence A+++ -10%:** Profitez d'un niveau de silence optimal et faites des économies d'énergie grâce à notre nouveau moteur induction haute performance.

**Intellect:** Mémorisation automatique des programmes et des options les plus utilisés (Easy Start) et adaptation de tous les paramètres du cycle, dont la dureté d'eau (exclusivité Brandt) pour une qualité de lavage irréprochable au meilleur coût (Opti 4)

**Quotidien OptiA39:** Exclusivité Brandt : lavez au quotidien en 39 minutes une charge usuelle de linge à 40°C, tout en conservant la meilleure efficacité de lavage.

## Lave-linge



### Esthétique & Programmes

#### Esthétique

Autres couleurs disponibles: 00  
Couleur de la carrosserie: Blanc  
Couleur du bandeau: Blanc

#### Programmes

Arrêt cuve pleine: Oui  
Autres touches en option: Niveau de salissure;Peaux sensibles;Repassage facile;Couleurs foncées  
Lavage à froid: Oui  
Lavage rapide: 25min  
Linge délicat soie: Oui  
Optimisation du lavage: OPT14  
Prélavage: Oui  
Programme laine: Oui

### Confort d'utilisation

Afficheur du déroulement du programme: Digits  
Afficheur du temps restant: Oui  
Afficheur de l'heure de fin / Heures creuses: Synchro heures creuses  
Arrêt positionné: Oui  
1/2 charge: Non  
Options de départ différé: Oui  
Détection de mousse: Oui  
Délai maximum de départ retardé (h): 24  
Egouttage: Oui  
Indicateur de fin de cycle: Digits  
Niveau sonore à l'essorage dbA: 74  
Niveau sonore au lavage (dba): 48  
Rinçage +: Oui  
Roulettes: Socle à roulettes

### Dimensions & Installation

#### Dimensions

Dimensions avec emballage en mm: 970X480X700  
Dimensions du produit nu en mm (HxLxP): 850X400X600  
Type d'emballage: FILM + PS STANDARD  
Poids brut en (kg): 59  
Poids net en kg: 57  
Porte habillable: Non  
Top amovible: 00

#### Installation

Fréquence Hz: 50  
Fusible A: 10

Longueur du cordon électrique (cm): 145  
Longueur tuyau alimentation eau en cm: 130  
Longueur tuyau évacuation eau en cm: 135  
Puissance totale W: 2250  
Tension V: 220-240  
Type de prise électrique: europa

### Sécurités & Consommations

#### Sécurités

Anti pertes lessivielles: Oui  
Certificats de conformité: CE  
Détection anti-balourd: Oui  
Système de protection de l'eau: Anti-Débordement

#### Consommations

Consommation d'eau annuelle en l: 9115  
Consommation d'énergie annuelle en kWh: 147  
Consommation eau (l): 49  
Consommation d'énergie en kWh: 0.81  
Durée du cycle Coton 60°C: 205

### Structure

Alimentation eau chaude et froide: Non  
Montage de la porte: Arrière  
Double porte: Couvercle  
Matériau de la cuve: Polytenax + acier  
Matériau du tambour: Inox  
Ouverture de la porte: Poignée  
Recirculation ACS: Sans  
Type de portillon: Ouverture douce  
Type de tuyau alimentation en eau: Standard eau froide  
Volume du tambour (l): 42