

Combiné 2 circuits ComforLine NoFrost A++ 186 cm




CN321

DESCRIPTIF DU PRODUIT

Ce combiné réfrigérateur/congélateur en bas se distingue par ses performances énergétiques et sa qualité de froid. Il dispose de 2 circuits indépendants : froid brassé Powercooling dans le réfrigérateur et froid ventilé NoFrost dans le congélateur lesquels garantissent les meilleures qualités de conservation. Son volume utile est de 304 L, pour une hauteur de 186 cm et une largeur de 60 cm. Il dispose d'une régulation électronique de température avec double affichage digital, de poignées intégrées, d'un éclairage plafonnier LED et d'une clayette porte-bouteilles.

CARACTÉRISTIQUES



Avantages produit

SN-T

SN-T

La classe climatique correspond à une fourchette de températures ambiantes (celles régnant dans la pièce) minimales et maximales entre lesquelles le fonctionnement d'un appareil est garanti. Témoinnant de la qualité de l'isolation et du circuit frigorifique utilisé, la classe climatique détermine le niveau de performance de l'appareil. Les appareils Liebherr fonctionnent parfaitement jusqu'à +43°C de température ambiante. Avant de comparer la classe énergétique d'un appareil pensez toujours à comparer sa classe climatique.



Clayette Porte Bouteilles

La clayette porte-bouteilles est une solution pratique et confortable pour la conservation des boissons. Elle peut accueillir jusqu'à 5 bouteilles qu'elle rafraîchit particulièrement vite tout en laissant les clayettes en verre disponibles.



Triman

Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri




DuoCooling NoFrost

DuoCooling, un froid résolument européen ! Parce que réfrigérer et congeler ne correspond pas à la même opération, Liebherr a équipé ses combinés 2 circuits NoFrost de deux types de froid. Dans la partie réfrigération : froid brassé PowerCooling pour un froid homogène qui ne dessèche pas les aliments. Dans le congélateur : froid ventilé NoFrost - Adieu la corvée de dégivrage !



PowerCooling

Cette technologie de brasseur d'air permet de refroidir rapidement les aliments que vous venez de stocker et veille à maintenir une température homogène dans l'ensemble du réfrigérateur tout en conservant l'humidité ambiante. Et pour éviter la pénétration de l'air extérieur plus chaud lors de l'ouverture de la porte, des contacteurs coupent alors le ventilateur.



Consommation A++

Une électronique de pointe associée à un système de réfrigération performant a permis de réduire drastiquement la consommation d'énergie de nos appareils déjà très basse. Protection active de l'environnement et préservation des ressources sont, pour Liebherr, un engagement quotidien dont nous vous faisons concrètement profiter par des économies sur votre facture d'électricité. Un modèle de classe A++ permet d'économiser environ 40% d'énergie par rapport à la classe A.



electronique comfortline

La régulation électronique de la température vous garantit une température stable et au degré près. De plus, l'affichage digital vous permet un contrôle précis de celle-ci pour un maximum de confort et de sécurité.

Données techniques

Performances

Classe énergétique	A++
Consommation en kWh an/24h	240 / 0,655
Classe climatique	SN-T
Niveau sonore dB(A)	42

Volumes

Vol. utile congélateur (L)	95
Vol. utile total réfrigérateur (L)	209
Vol. utile total (L)	304

Commandes

Nb de circuits de froid	2
Régulation de la température	Electronique affichage digital

Réfrigérateur

Type de froid réfrigérateur	PowerCooling
Matériau clayettes réfrigérateur	Verre
Bac à oeufs	Oui
Eclairage réfrigérateur	Plafonnier LED
Nb de bacs fruits et légumes	1
Nb de clayettes réfrigérateur	4
Clayette porte-bouteilles	Oui

Congélateur

Autonomie (h)	26
Pouvoir de congélation (kg/24h)	9
Nb d'étoiles	4
Type de froid congélateur	NoFrost
Nb total de tiroirs congélateur	3
Fonction SuperFrost	SuperFrost temporisé
Variospace	Oui
Bac à glaçons	1

Sécurités

Alarme Porte ouverte réfrigérateur	Sonore
Alarme de remontée de température congélateur	Visuelle et sonore

Design

Poignée	Poignées intégrées verticales
Esthétique	HardLine

Equipement

Roulettes de transport	Non
Poignées de transport	arrières
Pieds avant réglables	Oui
Enchassable	Oui
Porte réversible	Oui
Joint de porte amovible	Oui

Dimensions et données logistiques

Disponibilité des pièces détachées fonctionnelles	10 ans à compter de la date d'achat
Hauteur emballage (mm)	190,7
EAN-Code	4016803040057
Largeur emballage (mm)	617
Largeur (cm)	60
Dimensions NET HxLxP (cm)	186,1 x 60 x 65,5
Hauteur (cm)	186,1
Profondeur emballage (mm)	711
Poids brut (kg)	70
Poids net (kg)	65
Tension / Puissance	220-240 V / 1,4 A
Origine	Bulgarie