



Cave | température réglable de 9 à 15° pour le vieillissement et le service de vos vins.



Code EAN : 3543290003599

Gamme :	OXYGEN
Modèle :	OXGIT230NPD
Fonction :	Vieillissement
Capacité* :	230 Bouteilles**



Température stable grâce à une double régulation Chaud/Froid



Hygrométrie optimisée grâce à un apport d'air plus chaud et humide.



Circulation d'air assurée par le principe de la pompe thermodynamique.



L'Absence de vibration grâce au compresseur à cycles lents monté sur silentbloks + évaporateur noyé dans la mousse polyuréthane haute densité.



Obscurité garantie par une porte pleine.



Rangement universel « empilage et/ou coulissante ». Une clayette pour tous types de rangements et pour les bouteilles de tous types.

CONFIGURATION	Clayettes Stockage	Clayettes Coulissantes	Capacités**
Configuration Maximum (100% coulissant)	-	13	170
Configuration Mixte	2	4	206
Configuration Minimum (100% stockage)	4	0	230
Configuration Standard	4	0	230

CARACTERISTIQUES

Poids brut emballé (kg)*	:	98,4
Poids net déballé (kg)*	:	82,4
Dimensions brutes Emballées H/L/P (mm)	:	1950 x 720 x 760
Dimensions nets Déballées H/L/P (mm)	:	1825 x 680 x 700
Coloris	:	Noir

CLAYETTE UNIVERSELLE

Clayette universelle : **AOHUI**

Poids : **2.6 kg**

Type de structure : lattes

Nombre de bouteilles / niveau : 12

Matériaux : Hêtre massif revêtu d'un vernis écologique à l'eau.

La clayette AOHUI est universelle, elle peut être positionnée en :



« Empilage »
72 Bouteilles



« Coulissante »
12 Bouteilles



« Présentation »
6 + 36 Bouteilles

La clayette AOHUI d'ArteVino est équipée d'un porte étiquettes :



Classe énergétique	:	A+
Niveau sonore (db(A))*****	:	37
Puissance électrique (W)**	:	70
Intensité électrique (A)**	:	0.33
Consommation (KWh) /24h*****	:	0.35
Consommation AEC(KWh) /An *****	:	128
Températures ambiantes limite d'utilisation	:	0 - 35°C

- ✓ Régulation électronique
- ✓ Affichage de la température intérieure sur tableau de commande
- ✓ Fonction hiver automatique
- ✓ Alarme visuelle défaut de température
- ✓ Intérieur en Aluminium stuccoté
- ✓ Porte Pleine
- ✓ Hygrométrie assurée par le principe de la pompe thermodynamique
- ✓ 2 pieds vérin réglables
- ✓ Serrure
- ✓ 1 clayette fil dans le bas de la cave
- ✓ Poignée Inox en façade

Désignation	Référence	Code EAN
Clayette universelle en hêtre massif à l'unité	AOHUI	3543290002783

* Appareil en configuration standard

** Bouteilles de type « Bordeaux Tradition - fond creux ».

*** La puissance électrique et l'intensité sont calculées à une température ambiante de 25°C.

**** Consommation calculée dans une ambiance de 25°C avec un appareil chargé en configuration standard.

***** Gaz R600a. Avec un gaz R134a (États-Unis, Canada, Corée, Taiwan) : 38 db(A).