

Combiné 2 circuits ComfortLine NoFrost Look Inox




CNEL 361

DESCRIPTIF DU PRODUIT

Ce combiné réfrigérateur/congélateur en bas se distingue par ses performances énergétiques et sa qualité de froid. Il dispose de 2 circuits indépendants : froid brassé Powercooling dans le réfrigérateur et froid ventilé NoFrost dans le congélateur lesquels garantissent les meilleures qualités de conservation. Son volume utile est de 338 L, pour une hauteur de 201 cm et une largeur de 60cm. Il dispose d'une régulation électronique de température avec double affichage digital, de poignées intégrées, d'un éclairage plafonnier LED et d'une clayette porte-bouteilles.

CARACTÉRISTIQUES



Avantages produit

SN-T

SN-T

La classe climatique correspond à une fourchette de températures ambiantes (celles régnant dans la pièce) minimales et maximales entre lesquelles le fonctionnement d'un appareil est garanti. Témoinnant de la qualité de l'isolation et du circuit frigorifique utilisé, la classe climatique détermine le niveau de performance de l'appareil. Les appareils Liebherr fonctionnent parfaitement jusqu'à +43°C de température ambiante.



Triman

Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri



Clayette Porte Bouteilles

La clayette porte-bouteilles est une solution pratique et confortable pour la conservation des boissons. Elle peut accueillir jusqu'à 5 bouteilles qu'elle rafraîchit particulièrement vite tout en laissant les clayettes en verre disponibles.




DuoCooling NoFrost

DuoCooling, un froid résolument européen ! Parce que réfrigérer et congeler ne correspond pas à la même opération, Liebherr a équipé ses combinés 2 circuits NoFrost de deux types de froid. Dans la partie réfrigération : froid brassé PowerCooling pour un froid homogène qui ne dessèche pas les aliments. Dans le congélateur : froid ventilé NoFrost - Adieu la corvée de dégivrage !



PowerCooling

Cette technologie de brasseur d'air permet de refroidir rapidement les aliments que vous venez de stocker et veille à maintenir une température homogène dans l'ensemble du réfrigérateur tout en conservant l'humidité ambiante. Et pour éviter la pénétration de l'air extérieur plus chaud lors de l'ouverture de la porte, des contacteurs coupent alors le ventilateur.



Consommation A++

Une électronique de pointe associée à un système de réfrigération performant a permis de réduire drastiquement la consommation d'énergie de nos appareils déjà très basse. Protection active de l'environnement et préservation des ressources sont, pour Liebherr, un engagement quotidien dont nous vous faisons concrètement profiter par des économies sur votre facture d'électricité. Un modèle de classe A++ permet d'économiser environ 40% d'énergie par rapport à la classe A.



Electronique digitale combinés ComfortLine

La régulation électronique de la température vous garantit une température stable et au degré près. De plus, l'affichage digital vous permet un contrôle précis de celle-ci pour un maximum de confort et de sécurité.

Données techniques

Performances

Classe énergétique	A++
Consommation en kWh an/24h	250 / 0,684
Classe climatique	SN-T
Niveau sonore dB(A)	42

Volumes

Vol. utile total (L)	338
Vol. utile congélateur (L)	95
Vol. utile total réfrigérateur (L)	243

Commandes

Nb de circuits de froid	2
Régulation de la température	Electronique affichage digital

Réfrigérateur

Type clayettes réfrigérateur	Verre
Bac à oeufs	Oui
Eclairage réfrigérateur	LED Plafonnier
Type de froid réfrigérateur	PowerCooling
Nb de bacs fruits et légumes	1
Clayette porte-bouteilles	Oui
Nb de clayettes réfrigérateur	4

Congélateur

Autonomie (h)	26
Pouvoir de congélation (kg/24h)	9
Nb d'étoiles	4
Type de froid congélateur	NoFrost
Nb total de tiroirs congélateur	3
Fonction SuperFrost	SuperFrost temporisé
Bac à glaçons	Oui
Variospace	Oui
Nb de tablettes congélateur	2

Sécurités

Alarme Porte ouverte réfrigérateur	Sonore
Alarme de remontée de température congélateur	Visuelle et sonore

Design

Poignée	Poignées intégrées verticales
Esthétique	HardLine
Finition Côtés	Silver
Finition porte/couvercle	Inox Look

Equipement

Poignées de transport	arrières
Pieds réglables	Oui
Porte réversible	Oui
Joint de porte amovible	Oui

Dimensions et données logistiques

Disponibilité des pièces détachées fonctionnelles	10 ans à compter de la date d'achat
EAN-Code	4016803039976
Hauteur emballage (mm)	2057
Largeur emballage (mm)	617
Dimensions NET HxLxP (cm)	201,1 x 60 x 65,5
Largeur (cm)	60
Hauteur (cm)	201,1
Profondeur emballage (mm)	711
Poids brut (kg)	74
Poids net (kg)	69
Tension / Puissance	220-240 V / 1,4 A
Origine	Bulgarie