




### TECHNOLOGIE UNIQUE 3DSCAN

Ce sèche-linge 9000 FiberPro équipé du capteur 3DScan détecte l'humidité à la fois sur l'endroit et à l'intérieur des vêtements. Le temps de séchage est donc ajusté de façon très précise. Les doudounes conserveront leur apparence comme si elles avaient été séchées à l'air libre.

## Bénéfices et Caractéristiques

### UNE IMPERMÉABILISATION RENOUVELÉE

Le programme Outdoor restaure les qualités de revêtement imperméable de vos vêtements techniques d'extérieur (anoraks, coupe-vents), grâce à une température et une durée de séchage précises. Ainsi vos vêtements dureront plus longtemps.



### PRÊT À PORTER AVEC LE PROGRAMME MIXTES XL

Ce programme garantit un résultat de séchage optimal des charges mixtes. Plus besoin de trier vos vêtements. Et à la fin de chaque cycle, ils seront 30% moins froissés que s'ils étaient séchés à l'air, de sorte que tout semble plus doux.



### LE PROTECTEUR DE VOS CHEMISIERS DÉLICATS

La technologie SensiDry® utilise une température deux fois moins élevée que les sèche-linge classiques pour éliminer l'humidité des tissus, sans pour autant augmenter le temps de séchage. Vos vêtements restent neufs plus longtemps!



### • SOIN DU LINGE

- Série 9000 - Thème FiberPro®
- Technologie 3DSense
- Woolmark® Blue
- Tambour inox 3 redans
- Rotation alternée

### • CARACTÉRISTIQUES

- Moteur Inverter
- Départ différé et affichage du temps restant
- Programmes spéciaux: draps XL, coton Eco, coton, délicats, doudounes, mixtes XL, outdoor, soie, synthétiques, laine
- Options: Anti-froissage, Rafrâichir, Silence, minuterie
- Indicateurs du déroulement de programme : anti-froissage/fin, refroidissement, prêt à ranger, séchage, très sec, à repasser
- Autres indicateurs : nettoyage condenseur, nettoyage filtre, bac plein
- Volume tambour : 118 L
- CONFORT et SÉCURITÉ
- Accès direct filtre EcoFlow
- Bac de récupération: 5.28 L et placé en haut à gauche
- Eclairage intérieur par LED
- Porte reversible
- Kit évacuation directe
- 4 pieds réglables
- DESIGN
- Bandeau Inox Anti-trace
- Ecran LCD avec grande interface
- Hublot XXXL Noir - Effet turbine
- ACCESSOIRES compatibles en option
- Kit de superposition STA9GW
- Lingettes E6YRDS01

### ÖKOFLOW, UN FILTRE EFFICACE

Le système ÖKOFlow de ce sèche-linge comprend un système de filtration efficace. Avec son filtre à double feuillet à nettoyer, il est facile de conserver un flux d'air optimal et une consommation d'énergie basse.

### Spécifications techniques

Capacité maxi de séchage (kg)	8	Durée de séchage du cycle coton demi-charge (mm)	97
Type de l'appareil	Sèche-linge à condensation	Efficacité de condensation*	A
Technologie de séchage	Pompe à chaleur	Niveau sonore dB(A)**	63
Classe énergétique*	A+++	Taux de condensation moyen en cycle coton pleine charge (%)	91
Consommation d'énergie en kWh/an* * sur la base de 160 cycles séchage Coton standard à pleine & demi-charge & de la consommation des modes à faible puissance. La consommation réelle d'énergie par cycle dépend des conditions d'utilisation de l'appareil	177	Taux de condensation moyen en cycle coton demi-charge (%)	91
Sèche-linge domestique à tambour	automatique	Puissance Totale (W)	700
Conso. d'énergie en cycle coton pleine charge (kWh)*	1.47	Fréquence (Hz) / Tension (V)	50/230
Conso. d'énergie en cycle coton demi-charge (kWh)*	0.83	Longueur de câble (m)	1.45
Consommation d'énergie en mode arrêt (W)*	0.05	Dimensions hors tout HxLxP mini/maxi (mm)	850x596x638/663
Consommation d'énergie en laissé sur marche (W)*	0.05	Dimensions emballées HxLxP (mm)	900x640x710
Durée du mode laissé sur marche (min)*	10	Poids brut/net (kg)	52.4 / 49.86
Durée de séchage du cycle coton pleine charge (mm)	152	Fabriqué en	Pologne
		PNC	916 098 635
		Code EAN	7332543693597

