


**Osez utiliser tous les ustensiles de votre cuisine**

Le tiroir MaxiFlex du lave-vaisselle Série 700 comprend plusieurs aménagements astucieux pour vous permettre de gagner encore plus d'espace en optimisant le rangement de vos couverts et de vos ustensiles volumineux.

**Bénéfices et Caractéristiques****Un rangement optimisé grâce au tiroir à couverts MaxiFlex**

Grâce au tiroir MaxiFlex vos couverts et ustensiles de toutes dimensions ont leur place dans votre lave-vaisselle.

Les séparateurs personnalisables ainsi que le profond tiroir vous permettent de tout charger facilement.

**Bras Satellite, aspersion maximale pour un lavage parfait**

Le Bras Satellite garantit un nettoyage optimal de votre vaisselle grâce à ces 5 niveaux d'aspersion et son bras de lavage de voute multidirectionnel, votre vaisselle même volumineuse est lavée dans les moindres recoins.

**Un séchage trois fois plus efficace avec AirDry**

La technologie AirDry utilise le séchage naturel pour un résultat trois fois supérieur à un séchage en porte fermée. La porte s'entrouvre de 10cm à la fin du cycle laissant l'air entrer pour un séchage optimal.

- SÉRIE 700 FLEX MaxiFlex
- LAVE-VAISSELLE
- INTEGRABLE 60CM
- Couleur du bandeau : Inox Anti-trace
- Moteur inverter
- Affichage Led Ambre
- Options: My Favori, Time Manager®, XtraDry
- Départ différé 24h
- Affichage du temps restant
- Bras de lavage " Satellite "
- 6 programmes, 4 températures
- Consommation en eau par cycle: 10.5 litres
- Voyants sel et rinçage
- Fonction Auto-Off
- Water sensor
- Tiroir à couverts porte couteaux, MaxiFlex avec aménagement astucieux
- Flexilift ( panier supérieur ajustable )
- Technologie AirDry: ouverture automatique de la porte après le cycle de lavage
- Sécurité anti-débordement
- Sécurité Aqua-contrôle
- Possibilité de connecter l'appareil à une arrivée d'eau chaude

**Spécifications techniques**

Nombre de couverts	14	Ampérage (A)	10
Classe énergétique*	A+++	Tension(V)	220-240
Conso. énergétique annuelle (kWh/an) *	237	Longueur de câble (m)	1.5
Conso. énergétique / cycle (kWh)*	0.832	Tuyau d'eau / vidange (cm)	150/150
Conso. annuelle eau (L)*	2940	Fabriqué en	Pologne
Efficacité de séchage	A	PNC	911 526 380
Programme de référence	Eco 50°C	Code EAN	7332543712861
Durée du cycle de référence (min)*	235		
Niveau sonore dB(A)**	42		
Taille (cm) / Installation	60 / Intégrable		
Efficacité de lavage	A		
Programmes	AutoFlex 45°C-70°C, Eco 50°C, Verres 45°C, Intensif 70°C, QuickPlus 60°C 30 minutes, Lavage d'attente		
Type d'installation de la porte d'habillage:	Charnières double mouvement:FlexiInstall™		
Possibilité d'installation en hauteur	Non		
Type de séchage	AirDry Technology		
Dimensions HxLxP (mm)	818x596x575		
Dimensions d'encastrement HxLxP en mm:	820 / 880 X 600 X 550		
Dimensions emballées HxLxP (mm)	864x635x680		
Poids brut/net (kg)	39.8 / 38.28		

PSGBDW100D000021

