

iQ300

LC96BFM50 - Hotte inox

Hotte décorative murale 90 cm



A



Hotte design box avec un haut niveau d'extraction.

- ✓ Grâce au touchControl the niveau de puissance et l'éclairage LED peuvent être sélectionnés directement.
- ✓ Puissance du moteur avec un haut niveau d'extraction de 580 m³/h pour un air sain dans la cuisine.
- ✓ A 60 dB la hotte est agréablement silencieuse quand elle est utilisée.
- ✓ La position en vitesse intensive vous permet d'augmenter le débit d'air lorsque les fumées sont denses. Un retour automatique en position normal a lieu après 6 min.

Équipement

Données techniques

Couleur et matériau de la cheminée : inox
 Typologie : Chimney
 Certificats de conformité : CE, VDE
 Longueur du cordon électrique (cm) : 130
 Hauteur de la cheminée : 583-912/583-1022
 Hauteur du produit, sans cheminée : 53
 Ecart min. par rapp. foyer él. : 550
 Ecart min. par rapp. foyer gaz : 650
 Poids net (kg) : 12,4
 Type de commandes : Electronique
 Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation : 360
 Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo : 350
 Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air : 280
 Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo : 580
 Nombre de lampes : 2
 Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 60
 Diamètre du réducteur d'évacuation d'air : 150 / 120
 Matériau du filtre à graisses : Washable aluminium
 Code EAN : 4242003805947
 Puissance de raccordement (W) : 220
 Intensité (A) : 10
 Tension (V) : 220-240
 Fréquence (Hz) : 50; 60
 Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Type de montage : Wall-mounted



4 242003 805947

Accessoires en option

LZ57000	MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR
LZ56200	FILTRE CLEANAIR
LZ50960	CREDENCE INOX LARGEUR 90 CM
LZ12350	EXTENSION DE CHEMINEE 1500 OU 1945 MM
LZ12250	EXTENSION DE CHEMINEE 1000 OU 1445 MM
LZ10FXI00	FILTRE CLEANAIR INTEGRE
LZ10DXU00	KIT DE RECYCLAGE POUR HOTTE DECO
LZ10DXA00	FILTRE A CHARBON ACTIF

iQ300**LC96BFM50 - Hotte inox****Hotte décorative murale 90 cm****Équipement****Design :**

- Hotte box

Puissance :

- En mode évacuation ou recyclage
- 1 moteur
- Commande touchControl, variateur de puissance à 4 vitesses dont 1 intensive
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 48/60 dB, Intensif : 70 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
- fonctionnement normal : 360 m³/h
- position intensive : 580 m³/h

Confort/Sécurité :

- Commande touchControl avec affichage digital
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Eclairage LED 2 x 1,5 W
- 3 filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle

Données techniques :

- Classe d'efficacité énergétique A* sur une échelle allant de A++ à E
- Consommation énergétique moyenne : 43.9 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur : A*
- Classe d'efficacité éclairage : A*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : D*
- Câble de raccordement 1,3 m
- Puissance de raccordement: 220 W

*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014

Hotte décorative murale 90 cm

Diagramme technique d'un four à induction montrant les dimensions en mm. Les dimensions indiquées sont : 45, 210, 200, 286, 31. Une note indique : * en partant du bord supérieur du porte-casseroles. Une autre note indique : min. 550/650 électr./gaz*. Le diagramme illustre également la position du four par rapport à une plaque de cuisson à six brûleurs.

