

OP8664S

Type d'installation: Encastrable
Grande capacité
Couleur: Inox
5 arrivées d'Air ThermoCirculaire, Nettoyage hydrolyse

Construction et performance

Revêtement en émail ultra lisse
Gril double
Température maximale: 275 °C

Usage et flexibilité

Sonde culinaire
Volume: 71 l
Glissières télescopiques totalement extensibles sur 1 niveau
Grille
1 lèchefrite profonde émaillée
1 plaque à pâtisserie émaillée

Programmateurs électroniques

Forme des boutons: Boutons ergonomiques

Programmes, options et modes

Sole BIO
Voûte
Convection naturelle
Gril simple
Double gril
Gril ventilé
Chaleur tournante
ECO Chaleur tournante
Sole ventilée
Sole ventilée BIO
Décongélation
Chauffe assiettes
Maintien au chaud
Préchauffage rapide
Rôtissage automatique

Design et installation

Matériau de la porte: Inox et verre
Inox anti-trace
Dimensions d'encastrement (HxLxP): 59 x 56 x 55 cm



Sécurité et entretien

Refroidissement dynamique Plus - DC+
Porte: Porte froide
Porte: Porte froide à quadruple vitrage (UCD T<35K)
Charnière avec amortisseur GentleClose
Pyrolyse

Code EAN: 3838782082184
Code produit: 729855

Données techniques

Consommation en mode veille: 1 W
Classe énergétique: A+
Consommation d'énergie (convection naturelle): 1 kWh
Consommation d'énergie (chaleur tournante / pulsée): 0,69 kWh
Puissance de raccordement: 3400 W
Fréquence: 50-60 Hz

Dimensions

Dimensions (HxLxP): 59,7 x 59,5 x 54,6 cm
Poids net: 44 kg

Information logistique

Code produit: 729855
Code EAN: 3838782082184