
Congélateur Coffre Comfort StopFrost






GT 3032-23

DESCRIPTIF DU PRODUIT

Ce congélateur coffre Comfort StopFrost propose un volume utile de 284 L pour une autonomie de 37 h avec une régulation électronique intégrée dans la poignée, largeur 99.5 cm.

CARACTÉRISTIQUES






Avantages produit



StopFrost

Avec le système StopFrost, c'est jusqu'à 80 % de givre en moins dans la cuve et sur les denrées congelées. Résultat : vous dégivrez cinq fois moins souvent votre congélateur et pouvez l'ouvrir et le rouvrir sans effort.



Consommation A++

Une électronique de pointe associée à un système de réfrigération performant a permis de réduire drastiquement la consommation d'énergie de nos appareils déjà très basse. Protection active de l'environnement et préservation des ressources sont, pour Liebherr, un engagement quotidien dont nous vous faisons concrètement profiter par des économies sur votre facture d'électricité. Un modèle de classe A++ permet d'économiser environ 40% d'énergie par rapport à la classe A.



SN-T

La classe climatique correspond à une fourchette de températures ambiantes (celles régnant dans la pièce) minimales et maximales entre lesquelles le fonctionnement d'un appareil est garanti. Témoignant de la qualité de l'isolation et du circuit frigorifique utilisé, la classe climatique détermine le niveau de performance de l'appareil. Les appareils Liebherr fonctionnent parfaitement jusqu'à +43°C de température ambiante.



Condenseur Intégré

Le condenseur d'échange thermique installé dans la paroi est noyé dans une mousse isolante, ce qui permet un fonctionnement silencieux de l'appareil et sans vibration.

Aucune eau de condensation ne se forme sur la carrosserie extérieure dont la surface lisse facilite le nettoyage.



Commandes sur la poignée

Toutes les fonctionnalités et tous les outils de réglage de température sont intégrés dans la poignée ergonomique du coffre. Le curseur rond permet de régler facilement la température. La fonction SuperFrost automatique offre une congélation vive et rapide pour préserver les vitamines. La fonction s'arrête automatiquement après la congélation complète des aliments.



Triman

Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri



FrostProtect

Fonctionnement performant même dans un local non chauffé non isolé, jusqu'à -15°C! Ce congélateur est pensé pour résister à des températures extrêmes, tout en conservant ses performances de congélation. Balcon, garage, grange, local non chauffé: il peut se placer partout!



Ouverture Facile

Grâce à la technologie StopFrost vous profitez d'une ouverture et d'une réouverture immédiate et sans effort de l'abattant, un confort et un gain de temps appréciables! Ceci concourt également à la longévité du Joint d'isolation. Une spécificité Liebherr.



Données techniques

0 1/1/1			
('aractarictia	\square	nrinc	nalac
Caractéristiq	เนตอ	DITT	Dales
	0.00		P 01. 0 0

Finition porte/couvercle

oaraotoriotiquos prinsipaiso		
Classe énergétique	A++	
Classe climatique	SN-T	
Consommation en kWh/24h	0.57	
Vol. utile total (L)	284	
Vol. utile congélateur (L)	284	
Niveau sonore dB(A)	40	
Consommation électrique kWh / an	209	
Commandes		
Régulation de la température	Electronique	
Technologie		
Technologie BLUPerformance	Non	
Congélateur		
Type de froid congélateur	StopFrost	
Fonction SuperFrost	SuperFrost temporisé	
Autonomie (h)	37	
Pouvoir de congélation (kg/24h)	20	
Eclairage congélateur	Eclairage intérieur	
Nb d'étoiles	4	
Sécurité		
Alarme de remontée de température congélateur	Visuelle	
Design		
Poignée	Poignée coffre ergonomique	
Finition côtés	Blanc	
Esthétique	HardLine	

Blanc

Equipements

Tension (V)

= 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4		
Serrure	En option	
Installation		
Enchassable	Non	
Type d'installation	Pose libre	
Informations générales		
Disponibilité des pièces détachées fonctionnelles	10 ans à compter de la date d'achat	
Dimensions et logistiques		
EAN	9005382230299	
Hauteur (cm)	91.7	
Largeur (cm)	99.5	
Profondeur (cm)	75.8	
Hauteur emballage (mm)	1025	
Largeur emballage (mm)	1078	
Profondeur emballage (mm)	802	
Poids brut (kg)	57	
Poids net (kg)	48	
Origine	Autriche	
Triman recyclage	Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri	
Informations techniques		
Fréquence (Hz)	50	
Intensité (A)	0.8	

220-240V

