

Sauter

Four



Référence commerciale : SOP5532X

Définition du produit

Autres couleurs disponibles: Blanc;Noir

Classe énergétique (cavité 1): A+

Couleur: Inox

Ean code: 3660767961845

Energie consommée convection forcée (kWh) (1ère cavité): 1.00

Energie consommée chaleur classique (kWh) (1ère cavité): 0.70

Mode de cuisson: Multifonction +

Mode de nettoyage: Pyrolytique

Mode d'installation: Encastrable

Nombre de cavités: 1

Type de four: Four simple

Type d'énergie: Electricité

Les Plus produits

QuattroPulse: Ce nouveau concept de construction du moufle fait circuler le flux d'air chaud dans la cavité avec une vitesse augmentée, uniformisant ainsi la répartition de chaleur. Résultat : des cuissons réussies et homogènes à tous les niveaux du four.

SmartAssist: Cette fonction propose un temps de cuisson adapté à chacune des fonctions du four : la programmation devient rapide et confortable.

PORTE SOFT CLOSE: Ce système permet une fermeture progressive en douceur et sans bruit. La fermeture Softclose contribue à l'assurance de préserver durablement votre four.

Four

Structure

Bandeau

Couleur du bandeau: Noir
Début et fin de cuisson: Oui
Type de fonction hors programmeur: Fonction
Cuisson;Réglage (toutes fonctions);Temps;Température
Matériau du bandeau: Verre sur inox
Nombre de manettes: 2
Voyant(s) fonction(s): Fonction Cuisson

Porte

Couleur de la porte: Noir
Équipement de la porte: Porte froide
Matériau de la porte: Verre sur inox
Nombre de vitre(s) de la porte: 4
Ouverture de la porte: Abattante,Soft Close

Cavité 1

Dimensions de la cavité H x L x P en mm: 382X474X405
Parois catalytiques amovibles: Non
Régulation de la température: Electronique
Traitement des fumées: 00
Volume de la cavité en l: 73

Cavité 2

Eclairage

Eclairage à l'ouverture de porte: Oui
Nombre de lampe(s): 1
Position de la lampe: Haut;Gauche
Type de lampe: Incandescente

Casserolerie

Accessoires fournis: 00
Nombre de Grilles: 2
Nombre de plats: 1
Système sortant et gradins: Gradins fils chromés 6 Niv.
Tourne broche: 00
Type de grille: 2 Grilles plates sécurité
Type de plaques et plats: Plat 45 mm

Consommations & sécurités

Consommations

Consommation d'énergie pour maintien 1h à 200°C en kWh: 0.45
Consommation d'énergie pour préchauffage en kWh: 0.36

Consommation pyrolyse 80 mn en kWh: 2.6
Indice d'Efficacité Energétique (EEI) (kWh): 81,7
Temps de préchauffage en min: 7

Sécurités

Autres sécurités: Auto stop système;Vérouillage de l'accès au bandeau
Certificats de conformité: CB report;CE

Fonctions cuisson du four

Pyro 2H
PyroExpress (59 min)
Traditionnel
Traditionnel ventilé
Chaleur tournante
Eco
Gril ventilé
Pizza
Gril fort

Éléments chauffants

Éléments chauffants

Élément circulaire en W: 2000
Élément de voute en W: 00
Grill simple en W: 2100
Grilloir gaz en W: 00
Sole en W: 1200
Sole gaz en W: 00

Branchements

Fréquence en Hz: 50/60
Intensité en A: 16
Longueur du cordon électrique en cm: 130
Puissance maxi-électrique en (kW): 3.385
Tension en V: 220-240
Type de prise: Sans

Dimensions

Dimensions de la niche d'encastrement H x L x P (mm): 585X560X550
Dimensions du produit emballé HxLxP (mm): 670X640X660
Dimensions du produit nu H x L x p (mm): 596X592X544
Poids brut en kg: 38.1
Poids net en kg: 36.8