

**Plus d'espace grâce à la fonction Bridge**

La fonction Bridge de cette table induction vous permet de combiner deux zones de cuisson en une seule plus grande. La température et les paramètres de temps sont synchronisés automatiquement. Idéal pour vos planchas !

Bénéfices et Caractéristiques**Détecte automatiquement la taille et la forme de vos ustensiles**

Vous n'avez qu'à vous assurer que votre ustensile est à l'intérieur des zones de cuisson. Laissez notre technologie ingénieuse détecter la taille et la forme de celui-ci, pour ne faire chauffer que la zone nécessaire.

**Système Hob2Hood, fini la fumée dans votre cuisine**

Grâce au système Hob2Hood, plus besoin de régler votre hotte, la table s'occupe de tout. Une fois la table de cuisson active, l'éclairage de la hotte s'enclenche et les capteurs thermique adaptent la puissance d'aspiration.

- SÉRIE 700 FLEX Bridge
- Zone gauche en surface de cuisson totale
- Contrôle des zones de surface totale individualisé "Bridge"
- Connection H²H: table pouvant piloter certaines hottes
- Bandeau de commandes Frontal
- Commandes individuelles par touches sensibles
- 15 positions de puissance
- Foyer AVG Induction : 2300/3200W/210mm
- Foyer ARG Induction: 2300/3200W/210mm
- Foyer AVD Induction: 1400/2500W/145mm
- Foyer ARD Induction: 1800/2800W/180mm
- Verrouillage des commandes
- Arrêt automatique
- Détection des casseroles
- Anti-débordement
- Anti-surchauffe
- Sécurité enfants
- Bord biseauté en façade
- Installation UNIVERSELLE Optifix™

Un contrôle précis grâce aux commandes individuelles sensibles.

Grâce aux commandes individuelles sensibles, réglez aisément votre table de cuisson pour une précision et une maîtrise de vos préparations

La chaleur optimale sans perte de chaleur.

Obtenez la température que vous souhaitez rapidement et précisément grâce à la technologie induction ultra réactive. Votre récipient est directement chauffé pour offrir une réponse immédiate à vos changements de température.

Fonction booster, idéale pour porter l'eau en ébullition très rapidement

Activez la fonction Booster pour porter votre eau à ébullition en un temps record.

Spécifications techniques

Nombre de zones de cuisson	4	Tension (V)	220-240/400V2N
Zone modulable	1	Gaz butane/propane:	non
Technologie de chauffe de la table	Induction	Gaz homologué Corse:	non
Diamètre des zones de cuisson	Ø en cm.*	Poids brut/net (kg)	11.66 / 10.99
Avant gauche	21	Dimensions emballées HxLxP (mm)	118x678x600
Arrière gauche	21	Fabriqué en	Roumanie
Avant droite	14.5	PNC	949 492 361
Arrière droite	18	Code EAN	7332543692460
Consommation énergétique par zone de cuisson (CE cuisson électrique)	en Wh/kg.*	* Conformément au règlement	EU 66/2014
Avant gauche	179.3		
Arrière gauche	178.4		
Avant droite	183.2		
Arrière droite	184.9		
Consommation énergétique de la table de cuisson Wh/kg (CE table de cuisson)*	181.5		
Couleur	Noir		
Dimensions LxP (mm)	590x520		
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	44x560x490		
Type de grille(s)	sans grille		
Cordon (en m):	1.5		
Puissance électrique totale maximum (W)	7350		

