

**AirDry garantit un séchage naturel optimal**

AirDry est une technologie permettant de sécher la vaisselle de façon naturelle et optimale assurant un séchage 3X supérieur!

**Bénéfices et Caractéristiques****Votre vaisselle lavée et prête deux fois plus rapidement**

La fonction Time Manager facilite votre quotidien en divisant par deux le temps de vos programmes. Votre vaisselle sera de nouveau prête à l'utilisation quand bon vous semble.

**La liberté de choisir l'heure de démarrage du programme**

Grâce à la fonction départ différé, vous pouvez programmer votre cycle de lavage à l'avance, afin d'adapter au mieux votre emploi du temps.

**Programme AutoFlex**

Ce programme optimise la consommation d'eau et d'électricité en fonction de la charge et du niveau de salissures grâce au rayon LED.



- SÉRIE 300 AirDry
- LAVE-VAISSELLE
- INTEGRABLE 60CM
- Couleur du bandeau : Inox Anti-trace
- Moteur inverter
- Affichage Led Ambre
- Options: My Favori, Time Manager®, XtraDry
- Départ différé 24h
- Affichage du temps restant
- 6 programmes, 4 températures
- Consommation en eau par cycle: 9.9 litres
- Voyants sel et rinçage
- Fonction Auto-Off
- Water sensor
- Flexilift ( panier supérieur ajustable )
- Panier supérieur: 2 soft spikes®
- Technologie AirDry: ouverture automatique de la porte après le cycle de lavage
- Sécurité anti-débordement
- Sécurité Aqua-contrôle
- Possibilité de connecter l'appareil à une arrivée d'eau chaude

**Spécifications techniques**

Nombre de couverts	13	Code pays origine	PL
Nouvelle classe énergétique E20 (03/21) lavage	E	PNC	911 526 300
Consommation d'énergie pour 100 cycles (kWh)	94	Code EAN	7332543583904
Conso.énergétique / cycle	0.936		
Consommation d'eau par cycle	9.9		
Niveau sonore, essorage dB(A) E20	44		
Durée du programme ECO (H)	3:47		
Index d'énergie (E20)	55.9		
Taille (cm) / Installation	60 / Intégrable		
Efficacité de lavage	A		
Type d'installation de la porte d'habillage:	Charnières double mouvement:FlexiInstall™		
Ampérage (A)	10		
Type de séchage	Technologie AirDry		
Dimensions HxLxP (mm)	818x596x575		
Dimensions d'encastrement HxLxP en mm:	820 / 880 X 600 X 550		
Dimensions emballées HxLxP (mm)	864x635x680		
Poids brut/net (kg)	41.27 / 39.75		
Fréquence (Hz)	50		
Tension(Volts)	220-240		
Longueur de câble (m)	1.5		
Tuyau d'eau / vidange (cm)	150/150		

