



LE GARDIEN DE VOS VÊTEMENTS PRÉFÉRÉS

La technologie ProSense®, ajuste automatiquement en fonction de la charge de linge, le cycle de lavage afin de réduire l'usure de vos vêtements en utilisant un minimum d'eau et d'énergie pour un lavage optimal.

Bénéfices et Caractéristiques



CHAQUE FIBRE EST PRÉSERVÉE DEUX FOIS PLUS LONGTEMPS

La technologie ProSense® pèse automatiquement chaque charge pour proposer un cycle sur mesure. Les sondes règlent ensuite précisément le temps de lavage afin de prendre soin de chaque vêtement de manière optimale.

DES VÊTEMENTS PLUS DOUX

L'option Douceur Plus permet à l'adoucissant d'agir sur chaque fibre du tissu. Lors du dernier rinçage, l'eau injectée dénoue le linge et permet donc à l'adoucissant de se diffuser de manière homogène sur tout le linge.

GAIN DE TEMPS

Pratique, la fonction Gain de temps vous permet, si votre linge est normalement ou légèrement sale, de diminuer la durée d'un programme tout en faisant des économies.

UNE PROTECTION POUR VOS VÊTEMENTS

Le Tambour Protex™ a été spécialement conçu pour prendre soin de vos vêtements. Sa structure à alvéoles permet de réduire l'étirement des tissus et de préserver la forme et la texture des vêtements pendant l'essorage.

- Frontale
- Capacité de lavage 10 kg
- Vitesse d'essorage maximale: 1400 tr/min
- Classe énergétique A+++ - 20%* / Efficacité d'essorage B*
- Ecran LCD moyen
- Ecran LCD
- Départ différé 20 h et affichage du temps restant
- Boîte à produits flexible Duodose
- Tambour Inox : 68 L
- Moteur Inverter
- Hublot XXXL blanc
- Capacité variable automatique
- Technologie de lavage DirectSpray
- Programmes dont: Eco 40-60, coton, synthétiques, délicats, laine/soie, 20 min. - 3kg, Outdoor, duvet, sport, anti-allergie
- Certifications Woolmark® Blue
- Options Rinse only, Rinçage plus, Prélavage, Stain
- Sécurité enfants
- Sécurité anti-débordement
- Anti-balourd électronique
- 4 pieds réglables

Spécifications techniques

Type de l'appareil	Lave-linge Frontal	Tuyau d'eau / vidange (cm)	130/145
Type d'installation	Pose-libre	Anti-balourd électronique	oui
Capacité maxi du tambour (kg)	10	Fabriqué en	Pologne
Nouvelle classe énergétique	D	PNC	914 915 044
Consommation en électricité en kWh/100 cycles	79	Code EAN	7332543763399
Consommation en eau en litres/cycle	52	Indice de réparabilité	6.5
Durée du cycle Eco 40-60 pleine charge (h:mn)	3:50		
Durée du cycle Eco 40-60 demi charge (h:mn)	2:50		
Efficacité d'essorage	B		
Vitesse d'essorage maxi (tr/mn)	1351		
Niveau sonore, essorage dB	76		
Conso. énergétique mode "arrêt" (W)	0.3		
Conso. énergétique mode "Laisse sur marche" (W)	0.3		
Dimensions hors tout HxLxP mini/maxi (mm)	850x600x660/660		
Dimensions emballées HxLxP (mm)	900x640x710		
Poids brut/net (kg)	79 / 77.5		
Puissance Totale (W)	2200		
Ampérage (A)	10		
Tension(Volts)	230		
Longueur de câble (m)	1.8		