

## Lave-linge TOP

BTW L60300 EU/N

UN LAVE LINGE IDEAL POUR LES PETITS ESPACES



visuel non contractuel

**TURN&GO: LA SIMPLICITÉ**

Un seul tour suffit pour démarrer votre programme quotidien Mix 30° en seulement 45min !

**RAPIDWASH: LA RAPIDITÉ**

Les 5 premiers programmes quotidiens durent moins d'1 heure ! Et si votre linge est vraiment très sale, sélectionnez l'option Lavage Intense afin d'accroître la durée du cycle et d'éliminer les taches les plus tenaces.

**Une simplicité d'utilisation**

Le bac à lessive amovible et l'accès direct à la pompe à vidange permet un nettoyage facile des résidus lessiviels et du filtre.

**CARACTERISTIQUES PRINCIPALES**

Capacité de chargement (kg)	6
Vitesse d'essorage (tours/min)	1000
Capacité Variable Automatique	OUI
Indicateur de déroulement du cycle	LED
Moteur	Universel

**LABEL\***

Classe d'efficacité énergétique	D
Consommation pondérée d'énergie (KWh / 100 cycles)	64
Durée du programme Eco 40-60 (h:m)	3:15
Consommation d'eau programme Eco 40-60 (L /cycle)	42
Classe d'efficacité d'essorage	C
Niveau d'émission sonore en essorage (dB)	78
Classe sonore en essorage	C

**PROGRAMMES**

Turn&Go (Coton & Synthétiques 30° - 45°)	OUI
Synthétiques 40°	OUI
Coton 40°	OUI
Coton 60°	OUI
Coton 90°	OUI
Eco 40-60	OUI
20°	OUI

**RapidWash**

Laine 20° - 35'	OUI
Délicat 30° - 45'	OUI
Mixte 40° - 45'	OUI
Coton 30° - 30'	OUI
Synthétiques 30° - 50'	OUI
Essorage + Vidange	OUI
Rinçage + Essorage	OUI

**TOUCHES ET OPTIONS**

MARCHE/PAUSE	OUI
Départ différé 1-3-6-9-12h	OUI
Energy Saver	OUI
Prélavage	OUI
Lavage Intensif	OUI
Rinçage Extra	OUI
Essorage	OUI
Reset	OUI

**EQUIPEMENTS**

Tambour Inox 42 L	OUI
Ouverture douce du tambour	-
Accès Direct au tambour	-
Poignée à dépression	-
3 bacs à produits amovibles	OUI
Pieds ajustables	OUI
Détecteur anti-mousse	OUI
Détecteur anti-balourd	OUI
Cuve polypropylène	OUI
Accès Direct à la pompe à vidange en façade	OUI

**CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

Dimensions nettes en cm (HxLxP)	90x40x60
Dimensions avec emballage en cm (HxLxP)	94x45x70
Poids (en kg) net / avec emballage	53/54
Puissance de chauffage	2100 W
Alimentation électrique	220-230 V – 50 Hz
Fusible (en ampères)	10

6kg, 1000 trs, Classe D, LED

Turn&amp;Go, Rapid Wash

Simplicité d'utilisation

Référence	12 NC	EAN	USINE
BTW L60300 EU/N	859991600400	8 050 147 600 405	POPRAD

\*Déclarations conformes au règlement délégué (UE) 2019/2014