



### LE PROTECTEUR DE VOS LAINAGES

Grâce à une vitesse de rotation spécifique et adaptée, vous pouvez sécher tout ce que vous lavez (laine, soie, cachemire). Il permet aussi de raviver l'imperméabilité de vos vêtements Outdoor.

## Bénéfices et Caractéristiques

### UNE IMPERMÉABILISATION RENOUVELÉE

Le programme Outdoor restaure les qualités de revêtement imperméable de vos vêtements techniques d'extérieur (anoraks, coupe-vents), grâce à une température et une durée de séchage précises. Ainsi vos vêtements dureront plus longtemps.



### LE PROTECTEUR DE VOS CHEMISIERS DÉLICATS

La technologie SensiDry® utilise une température deux fois moins élevée que les sèche-linge classiques pour éliminer l'humidité des tissus, sans pour autant augmenter le temps de séchage. Vos vêtements restent neufs plus longtemps!



### LE PROTECTEUR DE VOS VÊTEMENTS PRÉFÉRÉS

La technologie ProSense® utilise des sondes d'humidité et de température très précises pour définir le temps de séchage et la consommation d'énergie, quelle que soit la charge de linge. L'usure de la fibre est significativement réduite.



### ÖKOFLOW, UN FILTRE EFFICACE

Le système ÖKOFlow de ce sèche-linge comprend un système de filtration efficace. Avec son filtre à double feuillet à nettoyer, il est facile de conserver un flux d'air optimal et une consommation d'énergie basse.

### UN SÉCHAGE DOUX RAPIDE ET EFFICACE À BASSE TEMPÉRATURE

Fonctionnant à une température deux fois moins élevée qu'un modèle classique, ce sèche-linge pompe à chaleur vous permettra de sécher, sans hésitation, vos vêtements les plus fragiles. De plus, il vous garantit une consommation d'énergie basse.

### • SOIN DU LINGE

- Série 8000 - Thème AbsoluteCare®
- Woolmark® Blue
- Tambour inox 3 redans
- Rotation alternée

### • CARACTÉRISTIQUES

- Moteur Inverter
- Départ différé et affichage du temps restant
- Programmes Synthétiques: Prêt à ranger, Extra sec, Prêt à repasser
- Programmes Coton : Prêt à ranger Plus, Très sec, Prêt à repasser
- Programmes spéciaux: draps, coton Eco, coton, duvet, facile à repasser, mixtes, outdoor, soie, synthétiques, laine
- Options: Anti-froissage, Rafrâchir, minuterie
- Séchage électronique
- Indicateurs du déroulement de programme : anti-froissage/fin, refroidissement, prêt à ranger, séchage, très sec, à repasser
- Autres indicateurs : nettoyage condenseur, nettoyage filtre, bac plein
- Volume tambour : 118 L
- CONFORT et SÉCURITÉ
- Accès direct filtre EcoFlow
- Bac de récupération: 5.28 L et placé en haut à gauche
- Eclairage intérieur par LED
- Porte reversible
- Kit évacuation directe
- 4 pieds réglables
- DESIGN
- Bandeau Silver
- Ecran LCD avec grande interface
- Hublot XXXL Silver - Effet turbine
- ACCESSOIRES compatibles en option
- Kit de superposition STA9GW
- Lingettes E6YRDS01

### Spécifications techniques

Capacité maxi de séchage (kg)	9	Durée de séchage du cycle coton demi-charge (mm)	103
Type de l'appareil	Sèche-linge à condensation	Efficacité de condensation*	B
Technologie de séchage	Pompe à chaleur	Niveau sonore dB(A)**	65
Classe énergétique*	A++	Taux de condensation moyen en cycle coton pleine charge (%)	81
Consommation d'énergie en kWh/an* * sur la base de 160 cycles séchage Coton standard à pleine & demi-charge & de la consommation des modes à faible puissance. La consommation réelle d'énergie par cycle dépend des conditions d'utilisation de l'appareil	259	Taux de condensation moyen en cycle coton demi-charge (%)	81
Sèche-linge domestique à tambour	automatique	Puissance Totale (W)	900
Conso. d'énergie en cycle coton pleine charge (kWh)*	2.21	Fréquence (Hz) / Tension (V)	50/230
Conso. d'énergie en cycle coton demi-charge (kWh)*	1.16	Longueur de câble (m)	1.45
Consommation d'énergie en mode arrêt (W)*	0.13	Dimensions hors tout HxLxP mini/maxi (mm)	850x596x638/663
Consommation d'énergie en laissé sur marche (W)*	0.13	Dimensions emballées HxLxP (mm)	890x640x680
Durée du mode laissé sur marche (min)*	10	Poids brut/net (kg)	51.6 / 49.06
Durée de séchage du cycle coton pleine charge (mm)	185	Fabriqué en	Pologne
		PNC	916 098 198
		Code EAN	7332543557387

