**AirDry garantit un séchage naturel optimal**


AirDry est une technologie permettant de sécher la vaisselle de façon naturelle et optimale assurant un séchage 3X supérieur!

Bénéfices et Caractéristiques**Time Manager® pour diviser le temps de lavage**

Vous avez besoin de votre vaisselle rapidement ? Aucun problème grâce à la fonction Time Manager® de ce lave-vaisselle qui permet de réduire de moitié la durée d'un cycle.

**La liberté de choisir l'heure de démarrage du programme**

Grâce à la fonction départ différé, vous pouvez programmer votre cycle de lavage à l'avance, afin d'adapter au mieux votre emploi du temps.

**Programme AutoFlex**

Les capteurs de ce lave-vaisselle règlent automatiquement la durée, la température et l'eau utilisée en fonction du niveau de salissure de la vaisselle. Ainsi, vous obtiendrez à chaque fois les meilleurs résultats.

- SÉRIE 300 AirDry
- LAVE-VAISSELLE
- INTEGRABLE 60CM
- Couleur du bandeau : Blanc
- Moteur inverter
- Affichage Led Ambre
- Options: My Favori, Time Manager®, XtraDry
- Départ différé 24h
- Affichage du temps restant
- 6 programmes, 4 températures
- Consommation en eau par cycle: 9.9 litres
- Voyants sel et rinçage
- Fonction Auto-Off
- Water sensor
- Flexilift (panier supérieur ajustable)
- Panier supérieur: 2 soft spikes®
- Technologie AirDry: ouverture automatique de la porte après le cycle de lavage
- Sécurité anti-débordement
- Sécurité Aqua-contrôle
- Possibilité de connecter l'appareil à une arrivée d'eau chaude

Spécifications techniques

Nombre de couverts	13	Code pays origine	PL
Nouvelle classe énergétique E20 (03/21) lavage	E	PNC	911 526 366
Consommation d'énergie pour 100 cycles (kWh)	94	Code EAN	7332543598311
Conso.énergétique / cycle	0.936		
Consommation d'eau par cycle	9.9		
Niveau sonore, essorage dB(A) E20	44		
Durée du programme ECO (H)	3:47		
Index d'énergie (E20)	55.9		
Taille (cm) / Installation	60 / Intégrable		
Efficacité de lavage	A		
Type d'installation de la porte d'habillage:	Charnières double mouvement:FlexiInstall™		
Ampérage (A)	10		
Type de séchage	Technologie AirDry		
Dimensions HxLxP (mm)	818x596x575		
Dimensions d'encastrement HxLxP en mm:	820 / 880 X 600 X 550		
Dimensions emballées HxLxP (mm)	864x635x680		
Poids brut/net (kg)	40.22 / 38.7		
Fréquence (Hz)	50		
Tension(Volts)	220-240		
Longueur de câble (m)	1.5		
Tuyau d'eau / vidange (cm)	150/150		

PSGBDW200DE00004

