

**Fonction MultiBridge**

Vous pouvez créer plusieurs grandes surfaces pour cuisiner grâce à la fonction MultiBridge de notre table induction. Les zones de cuisson combinées partagent les mêmes températures et temps de cuisson.

Bénéfices et Caractéristiques**Détecte automatiquement la taille et la forme de vos ustensiles**

Vous n'avez qu'à vous assurer que votre ustensile est à l'intérieur des zones de cuisson. Laissez notre technologie ingénieuse détecter la taille et la forme de celui-ci, pour ne faire chauffer que la zone nécessaire.

Commandes à accès direct

Ajustez les réglages de cuisson facilement grâce aux commandes à accès direct. Augmentez ou baissez la température en un seul geste.

**Une surface froide pour un nettoyage rapide**

Gardez votre table induction propre même en cuisinant ! Seul la zone placée sous la casserole chauffe, le pourtour reste à température ambiante, vous pouvez donc essuyer les éclaboussures à tout moment.

Fonction booster, idéale pour porter l'eau en ébullition très rapidement

Activez la fonction Booster pour porter votre eau à ébullition en un temps record.

Fonction Pause Stop&Go

Reprenez votre cuisson là où vous l'aviez arrêté. Si vous êtes interrompu, utilisez la touche Pause Stop&Go. Cette fonction enregistre les paramètres de cuisson et les reprend lorsque vous le voulez.

- SÉRIE 700 FLEX MultiBridge
- 2 surfaces de cuisson totale
- Contrôle des zones de surface totale individualisé "Bridge"
- Bandeau de commandes Frontal
- Commandes individuelles sensibles avec accès direct
- 15 positions de puissance
- Foyer AVG Induction : 2300/3200W/180x210mm
- Foyer ARG Induction: 2300/3200W/180x210mm
- Foyer AVD Induction: 2300/3200W/180x210mm
- Foyer ARD Induction: 2300/3200W/180x210mm
- Fonction Pause Stop & Go
- Fonction "indicateur temps écoulé"
- Verrouillage des commandes
- Arrêt automatique
- Détection des casseroles
- Anti-débordement
- Anti-surchauffe
- Sécurité enfants
- Bord biseauté en façade
- Installation UNIVERSELLE Optifix™

Spécifications techniques

Nombre de zones de cuisson	4	Poids brut/net (kg)	12.3 / 11.5
Zone modulable	2	Dimensions emballées HxLxP (mm)	118x678x600
Technologie de chauffe de la table	Induction	Fabriqué en	Allemagne
Diamètre des zones de cuisson	Ø en cm.*	PNC	949 596 758
Zone Modulable Gauche (L x l)	21x18	Code EAN	7332543602445
Zone Modulable Gauche (L x l)	39.2x22	* Conformément au règlement	EU 66/2014
Zone Modulable Droite (L x l)	21x18		
Zone Modulable Droite (L x l)	39.2x22		
Arrière gauche	21		
Consommation énergétique par zone de cuisson (CE cuisson électrique)	en Wh/kg.*		
Consommation énergétique de la table de cuisson Wh/kg (CE table de cuisson)*	183.9		
Couleur	Noir		
Dimensions LxP (mm)	590x520		
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	44x560x490		
Type de grille(s)	sans grille		
Cordon (en m):	1.5		
Puissance électrique totale maximum (W)	7350		
Tension (V)	220-240/400V2N		
Gaz butane/propane:	non		
Gaz homologué Corse:	non		

