



## LE GARDIEN DE VOS VÊTEMENTS PRÉFÉRÉS

La technologie ProSense®, ajuste automatiquement le cycle de lavage en fonction de la charge de linge afin de réduire l'usure de vos vêtements en utilisant un minimum d'eau et d'énergie pour un lavage optimal.

## Bénéfices et Caractéristiques



### CHAQUE FIBRE EST PRÉSERVÉE DEUX FOIS PLUS LONGTEMPS

Les sondes situées dans le tambour adaptent la durée du cycle 10 à 15 minutes après son lancement, même pour les petites charges de 2 kg.


### DES VÊTEMENTS PLUS DOUX

L'option "Douceur Plus" garantit que l'assouplissant pénètre dans chaque fibre du linge dès qu'il est libéré dans le tambour, lors du dernier rinçage. Elle aide à rendre vos vêtements plus doux, plus soyeux.



### GAIN DE TEMPS

Si votre linge est normalement ou légèrement sale, opter pour l'option "Gain de temps" qui vous permettra de diminuer la durée de votre programme tout en faisant des économies.



- SOIN DU LINGE
- Série 6000 - Lave-linge Top / Technologie ProSense®
- Certifié Woolmark® Blue / Ariel-Lenor
- Boîte à produits flexible DuoDose
- Volume tambour : 42 L
- CARACTÉRISTIQUES
- Capacité de lavage: 6 kg\*
- Ecran LCD avec moyenne interface
- Départ différé 20h et Temps restant
- Capacité variable automatique
- Moteur Inverter
- PROGRAMMES
- Programmes de lavage: Eco 40-60, coton, synthétiques, délicats, laine/soie, 20 min. - 3kg, Outdoor, duvet, repassage facile, anti-allergie
- Options: Lessive liquide, Anti-Allergie, Taches, Rinçage plus, Gain de temps, Départ différé
- CONFORT ET SÉCURITÉS
- Soft opening (ouverture douce du tambour)
- Arrêt du tambour en position haute
- Filtre en façade
- Sécurité enfants
- Débitmètre, Aqua control sensor, Prosense
- Sécurité anti-débordement
- Pieds: 2 réglables + 2 roulettes
- ACCESSOIRES compatibles en option
- Anticalcaire magnétique E6WMA101
- Stylo anti-tache à ultrasons E4WMSTPN1

## OUVERTURE EN DOUCEUR

L'ouverture douce du tambour facilite les chargements et déchargements du linge.

## MOTEUR INVERTER, DES PERFORMANCES OPTIMALES

Le moteur Inverter vous offre les meilleures efficacité et durabilité, et assure de meilleures performances de lavage, quel que soit le programme sélectionné.

## Spécifications techniques

|                                                 |                |                            |               |
|-------------------------------------------------|----------------|----------------------------|---------------|
| Type de l'appareil                              | Lave-linge Top | Volts                      | 230           |
| Type d'installation                             | Pose-libre     | Longueur du câble (m)      | 1.61          |
| Capacité maxi du tambour (kg)                   | 6              | Tuyau d'eau / vidange (cm) | 150/142       |
| Nouvelle classe énergétique                     | C              | Fabriqué en                | Pologne       |
| Indice d'efficacité de lavage                   | 1.031          | PNC                        | 913 143 639   |
| Consommation en électricité en kWh/100 cycles   | 56             | Code EAN                   | 7332543979981 |
| Consommation en eau en litres/cycle             | 40             |                            |               |
| Durée du cycle Eco 40-60 pleine charge (h:mn)   | 3:17           |                            |               |
| Durée du cycle Eco 40-60 demi charge (h:mn)     | 2:35           |                            |               |
| Durée du cycle Eco 40-60 quart de charge (h:mn) | 2:35           |                            |               |
| Efficacité d'essorage                           | B              |                            |               |
| Vitesse d'essorage maxi (tr/mn)                 | 1351           |                            |               |
| Niveau sonore (dB)                              | 79             |                            |               |
| Conso. énergétique mode "arrêt" (W)             | 0.5            |                            |               |
| Conso. énergétique mode "Laissé sur marche" (W) | 0.5            |                            |               |
| Dimensions HxLxP (mm)                           | 890x400x600    |                            |               |
| Dimensions emballées HxLxP (mm)                 | 965x435x690    |                            |               |
| Poids brut/net (kg)                             | 61 / 59        |                            |               |
| Puissance Totale (W)                            | 2200           |                            |               |
| Ampérage (A)                                    | 10             |                            |               |

