



### UN SÉCHAGE UNIFORME, CHAQUE FIBRE EST LAVÉE ET PROTÉGÉE

Désormais, vous pouvez sécher uniformément tous vos vêtements, même vos doudounes en toute confiance. Le sèche-linge 9000 Absolute Care® Plus offre une précision et un soin de séchage supérieurs avec la technologie 3DScan. Il détecte l'humidité en profondeur et garantit un séchage uniforme homogène.

## Bénéfices et Caractéristiques



### TECHNOLOGIE 3DSCAN, UN SÉCHAGE DE PRÉCISION

La technologie 3DScan détecte l'humidité en profondeur jusqu'à 10 cm, elle ajuste ainsi le temps pour fournir un séchage précis et en douceur. Tous vos vêtements, même les couettes et doudounes, bénéficient d'un séchage uniforme et conservent leur aspect et pouvoir thermique.



### PAS DE RÉTRÉCISSEMENT, NI DE DÉFORMATION

Le programme Absolute Care® certifié Woolmark Blue contrôle les mouvements et la température du tambour pour sécher en douceur vos vêtements, même délicats. Les lainages ne rétrécissent pas, les vêtements en soie conservent leur forme et l'imperméabilité est restaurée.



### MIXDRY, PERFORMANCES OPTIMALES POUR VOS VÊTEMENTS DÉLICATS

Notre programme MixDry sèche le synthétique et le coton de manière uniforme, sans séchage excessif. Ce sèche-linge équipé d'une pompe à chaleur garantit un résultat de séchage optimal des charges mixtes. Plus besoin ainsi de trier vos vêtements.

- SOIN DU LINGE
- Série 9000 - Thème FiberPro®
- Réfrigérant Propane
- Woolmark® Blue
- Tambour inox 3 redans
- Rotation alternée
- CARACTÉRISTIQUES
- Moteur Inverter
- Programmes spéciaux: 3kg Quick, draps XL, coton Eco, coton, délicats, doudounes, duvet, Hygiène plus, MixDry, outdoor, synthétiques, laine
- Options: Silence Plus, Rafraîchir, minuterie, Anti-froissage
- Indicateurs du déroulement de programme : séchage, refroidissement, à repasser, prêt à ranger, très sec, anti-froissage/fin
- Autres indicateurs : nettoyage filtre, bac plein, nettoyage condenseur
- Volume tambour : 118 L
- CONFORT et SÉCURITÉ
- Bac de récupération: 5.28 L situé en haut à gauche (en plastique recyclé)
- Eclairage intérieur par LED
- Porte reversible
- Kit évacuation directe
- 4 pieds réglables
- DESIGN
- Bandeau Dark Grey
- A.3
- Hublot noir
- ACCESSOIRES compatibles en option
- Kit de superposition STA9GW3

### LE CYCLE HYGIÈNE ÉLIMINE PLUS DE 99,9 % DES BACTÉRIES ET VIRUS AU SÉCHAGE

Certifié par Swisstat, le cycle de lavage Hygiène fonctionne à plus de 60 °C, ce qui permet de sécher et de désinfecter le linge en éliminant 99,9 % des bactéries et des virus. Il réduit ainsi les substances allergènes et nettoie en profondeur vos vêtements.

### SENSIDRY®, SÈCHE UNIFORMÉMENT LES VÊTEMENTS, MÊME À BASSE TEMPÉRATURE

En utilisant une basse température sans temps de séchage excessif, la technologie SensiDry® garantit que vos vêtements ne sont jamais soumis à une chaleur inutile. Ils garderont ainsi, leur aspect neuf, jour après jour.

## Spécifications techniques

Capacité maxi de séchage	9,0	Durée de séchage du cycle coton demi-charge (mm)	125
Type de l'appareil	Sèche-linge à condensation	Efficacité de condensation*	B
Technologie de séchage	Pompe à chaleur	Niveau sonore dB(A)**	64
Classe énergétique*	A++	Taux de condensation moyen en cycle coton pleine charge (%)	86
Consommation d'énergie en kWh/an* * sur la base de 160 cycles séchage	227	Taux de condensation moyen en cycle coton demi-charge (%)	86
Coton standard à pleine & demi-charge & de la consommation des modes à faible puissance. La consommation réelle d'énergie par cycle dépend des conditions d'utilisation de l'appareil	-	Puissance Totale (W)	700
Sèche-linge domestique à tambour	automatique	Fréquence (Hz) / Tension (V)	50/230
Conso. d'énergie en cycle coton pleine charge (kWh)*	1.98	Longueur de câble (m)	1.45
Conso. d'énergie en cycle coton demi-charge (kWh)*	0.98	Dimensions hors tout HxLxP mini/maxi (mm)	850x596x638/663
Consommation d'énergie en mode arrêt (W)*	0.05	Dimensions emballées HxLxP (mm)	890x640x710
Consommation d'énergie en laissé sur marche (W)*	0.05	Poids brut/net (kg)	50.5 / 48
Durée du mode laissé sur marche (min)*	10	Fabriqué en	Pologne
Durée de séchage du cycle coton pleine charge (mm)	230	PNC	916 099 237
		Code EAN	7332543839513

